

ABRA 10 SLURRY



CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Tranferência hidráulica e pneumática de abrasivos



APLICAÇÃO

Mangueira para sucção hidráulica e descarga de poupa abrasiva.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Tubo interno : borracha natural resistente a abrasão, preto, liso.

Reforço : têxtil sintético, com arame de sucção helicoidal.

Cobertura : borracha natural resistente a abrasão, preto, com impressão de faixa.

Faixa de temperatura : -30°C a +70°C.

Propriedades elétricas : tubo condutivo, $R < 10^6 \Omega/m$.

CONEXÕES

Conexões especiais Bloc-End.

50-200mm



250-400mm



 CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT			ABRA 10 SLURRY							
D.I. mm	D.E. mm	TUBE THICKNESS mm	PRESSÃO DE TRABALHO bar	PRESSÃO DE RUPTURA bar	VÁCUO MAX. bar	RAIO CURVATURA mm	PESO kg/m	COMPRI- MTO m	NÚMERO DE ARTIGO	ESTOQUE (.) ou pedido min. m
50.0	70.0	5	10	30	0.9	250	3	20	5513746	1
75.0	96.0	5	10	30	0.9	375	4	20	5513747	1
100.0	123.0	5	10	30	0.9	500	6	20	5513748	1
125.0	150.0	5	10	30	0.9	650	7.5	20	5513749	1
150.0	174.0	5	10	30	0.9	900	8	20	5513750	1
200.0	230.0	6	10	30	0.9	1400	12	10	5513751	1
250.0	282.0	6	5	15	0.9	1750	17	10	5513752	1
300.0	336.0	8	5	15	0.9	2100	22	10	5513753	1
350.0	386.0	8	5	15	0.9	2750	26	10	5513754	1
400.0	436.0	8	5	15	0.9	3500	30	10	5513755	1
Tolerância de comprimento ±1% (conforme ISO 1307).										